JH21 系列开式固定台压力机

Series C-frame Fixed Bolster Press

标准配置

- 沃得高性能湿式离合器
- 液压过载保护装置
- 电动黄油润滑装置
- 手动稀油润滑装置
- 滑块及上模平衡装置
- 误送检知接口
- 触摸屏
- 电子式曲轴角度指示器（JH21-25~80为指针式）
- 凸轮控制器
- 电动滑块调整装置（JH21-60~400）
- 可编程控制器
- 空气源快速接头
- 减震垫
- 工作灯
- 空气吹料
- 二度落
- 预调计数器（触摸屏显示）

Standard Equipments

- Wet clutch(World)
- Hydraulic overload protecting pump
- Auto lubrication system
- Manual lubrication system
- Balance cylinders for slide and upper die
- Joint for miss-feeding
- Touch screen
- Electronic crankshaft angle indicator(JH21-25~80 with pointer)
- Cam controller
- Die height adjusted motor(JH21-60~400)
- PLC : Programmable logical controller
- Air source quick connector
- Shock Absorption Pads
- Working lamp
- Air blowing
- Second degree drop
- Preset counter(Touch screen display)

技术参数 Specifications		单位Unit	JH21-25		JH21-45		JH21-60		JH21-80		JH21-100		JH21-125	
形式 Type			H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S
公称力 Nominal Pressure		kN	250		450		600		800		1000		1250	
公称力行程 Nominal Stroke		mm	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
滑块行程 Slide Stroke		mm	50	80	70	120	80	140	100	160	100	160	110	180
行程次数 Slide Strokes Per Minute	固定 Fixed	min^{-1}	125	100	95	80	90	70	80	60	80	55	70	50
	可变 Variable	min^{-1}	75-150	60-120	65-115	50-95	60-110	45-85	55-95	40-75	55-95	35-65	50-85	35-60
最大装模高度 Max Die Set Height		mm	265	250	295	270	330	300	350	320	365	335	385	350
装模高度调节量 Die Height Adjustment		mm	50		60		70		80		90		90	
滑块中心至机身距离 Throat Depth		mm	210		225		270		310		330		350	
立柱距离 Distance Between Uprights		mm	470		525		560		580		670		630	
滑块底面尺寸 Slide Bottom Size	左右 L x R	mm	360		400		480		540		620		620	
	前后 F x B	mm	250		340		400		460		520		520	
模柄孔尺寸 Shank Hole Size	直径 Dia	mm	40		50		50		50		70		70	
	深度 Depth	mm	50		60		70		70		80		80	
工作台板尺寸 Bolster Size	左右 L x R	mm	720		825		930		950		1060		1100	
	前后 F x B	mm	400		440		520		600		640		680	
落料孔直径 Blanking Hole Diameter		mm	150		150		150		180		180		200	
工作台板厚度 Bolster Thickness		mm	80		110		130		140		145		155	
工作台离地面距离 Bolster Surface Height		mm	750		775		800		845		850		850	
外形尺寸 Overall Dimensions	前后 F x B	mm	1500		1585		1540		1765		2000		2040	
	左右 L x R	mm	945		1075		1200		1200		1300		1320	
	高 H	mm	2090		2365		2470		2675		2960		2980	
地脚螺栓距离 Distance Between Foundation Bolts	前后 F x B	mm	990		1095		1105		1225		1350		1445	
	左右 L x R	mm	690		760		840		920		1020		1040	
电动机 Motor	功率 Power	kW	3		5.5		5.5		7.5		7.5		11	
压机气压 Press Pressure		Mpa	0.5											

秀外慧中，智者风范

持重端庄的外形结构，细腻考究的油漆工艺，颇具匠心的制造技术，业界顶级的精品配置，久经考验的内在品质，精益求精的开放心态，尽显沃得精机JH21系列压力机的智者风范。

有智者，成大志。



选用配置

- 干式离合制动器
- 气垫装置
- 光电保护装置
- 快速换模装置
- 脚踏开关
- 输出轴
- 变频调速
- 滑块上部脱料装置

（用户选用，应在合同中注明）

Optional Equipments

- Dry clutch
- Air cushion apparatus
- Light curtain Protection
- Die quick change device
- Foot pedal
- Output shaft
- Requency control
- Top stripping device for slider

(User selection should be specified in the contract)

技术参数 Specifications		JH21-160		JH21-200		JH21-250		JH21-315		JH21-400	
形式 Type		H	S	H	S	H	S	H	S	H	S
公称力 Nominal Pressure		1600		2000		2500		3150		4000	
公称力行程 Nominal Stroke		6	6	6	6	6.5	6.5	7	7	8	8
滑块行程 Slide Stroke		130	200	150	200	160	220	160	220	180	250
行程次数 Slide Strokes Per Minute	固定 Fixed	60	45	60	45	48	33	50	33	40	30
	可变 Variable	40-70	30-55	40-70	30-55	35-58	25-40	35-58	25-40	30-50	20-35
最大装模高度 Max Die Set Height		435	400	485	450	530	500	530	500	585	550
装模高度调节量 Die Height Adjustment		100		110		120		120		120	
滑块中心至机身距离 Throat Depth		400		430		450		450		450	
立柱距离 Distance Between Uprights		676		910		980		980		1050	
滑块底面尺寸 Slide Bottom Size	左右 L x R	700		880		900		900		1020	
	前后 F x B	580		650		700		700		750	
模柄孔尺寸 Shank Hole Size	直径 Dia	70		70		70		70		70	
	深度 Depth	100		100		100		100		100	
工作台板尺寸 Bolster Size	左右 L x R	1175		1390		1500		1540		1700	
	前后 F x B	760		840		880		880		880	
落料孔直径 Blanking Hole Diameter		220		240		240		240		240	
工作台板厚度 Bolster Thickness		165		180		190		190		210	
工作台离地面距离 Bolster Surface Height		900		1000		1000		1000		1100	
外形尺寸 Overall Dimensions	前后 F x B	2305		2600		2660		2720		2850	
	左右 L x R	1420		1540		1640		1680		1750	
	高 H	3210		3800		3850		3850		4140	
地脚螺栓距离 Distance Between Foundation Bolts	前后 F x B	1665		2020		2230		2200		2385	
	左右 L x R	1140		1360		1460		1500		1570	
电动机 Motor	功率 Power	15		18.5		22		30		37	
压机气压 Press Pressure		0.5									

(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更，恕不另行通知。The contents are subject to change without prior notice.