JW36 系列闭式双点压力机

Series Straight-side Two-point Press



潜力迸发，高科发端

JW36由沃得精机全体同仁付出心血与汗水精心研制而成，单位价值高、使用期限长，更大程度上提高企业效率，且确保产品质量，适合用户需求。

——沃得精机，做超值的生产专家。

标准配置

- 沃得高性能湿式离合器
- 液压过载保护装置
- 电动黄油润滑装置
- 手动稀油润滑装置
- 滑块及上模平衡装置
- 数字式模高显数器
- 误送检知接口
- 触摸屏
- 曲轴角度指示器
- 凸轮控制器
- 旋转编码器
- 移动式操作台
- 电动滑块调整装置
- 可编程控制器
- 空气源快速接头
- 空气吹料装置
- 减震垫

Standard Equipments

- Wet clutch(World)
- Hydraulic overload protecting pump
- Auto lubrication system
- Manual lubrication system
- Balance cylinders for slide and upper die
- Digital die height indicator
- Joint for miss-feeding
- Touch screen
- Electronic crankshaft angle indicator
- Cam controller
- Rotary encoder
- Movable operation panel
- Die height adjusted motor
- PLC: Programmable logical controller
- Air source quick connector
- Air blowing device
- Shock Absorption Pads

技术参数 Specifications		单位Unit	JW36-110		JW36-160		JW36-200		JW36-250A		JW36-250B	
形式 Type			S	H	S	H	S	H	S	H	S	H
公称力 Nominal Pressure		kN	1100		1600		2000		2500		2500	
公称力行程 Nominal Stroke		mm	5	3	6	3	7	3	7	3.5	7	3.5
滑块行程 Slide Stroke		mm	180	110	200	130	250	150	280	170	280	170
滑块行程次数 Slide Strokes Per Minute	固定 Fixed	min^{-1}	50	60	45	60	35	50	30	40	30	40
	可变 Variable		35-60	40-70	35-55	40-70	25-40	30-60	20-35	30-45	20-35	30-45
最大装模高度 Max Die Set Height		mm	400	435	450	485	500	550	550	605	550	605
装模高度调节量 Die Height Adjustment		mm	90		100		110		120		120	
立柱距离 Distance Between Uprights		mm	1750		1900		2290		2570		2870	
滑块底面尺寸(左右 x 前后) Slide Bottom Size		mm	1350 x 600		1500 x 700		1900 x 800		2200 x 900		2500 x 900	
模柄孔尺寸(直径 x 深度) Shank Hole Size		mm	3- φ 60 x 80		3- φ 60 x 85		3- φ 70 x 90		3- φ 70 x 100		3- φ 70 x 100	
工作台板尺寸(左右 x 前后) Bolster Size		mm	1650 x 700		1800x760		2200 x 900		2500 x 1000		2800 x 1000	
工作台板厚度 Bolster Thickness		mm	140		150		170		180		180	
工作台板离地面距离(含防震垫) Bolster Surface Height		mm	1035		1035		1135		1235		1235	
侧面开口尺寸(前后 x 高度) Dimensions Of Side Hole		mm	650 x 350		800 x 400		900 x 450		950 x 460		950 x 460	
主电机功率 Motor Power		kW	11		18.5		22		30		30	
压力机外形尺寸(前后 x 左右 x 高) Overall Dimensions		mm	1900 x 2600 x 3900		2300 x 2700 x 4000		2550 x 3200 x 4400		2650 x 3600 x 4800		2650 x 3900 x 4800	
压机气压 Press Pressure		Mpa	0.5									

选用配置

- 光电保护装置
- 脚踏开关
- 气垫装置
- 快速换模装置
- 变频器
- 滑块上部脱料装置(包含模柄孔)
- 地脚螺丝
- 飞轮后侧维修平台

Optional Equipments

- Light curtain
- Foot pedal
- Air cushion device
- Die quick change device
- Frequency changer
- Knock out device (Shank Hole)
- Foundation bolts
- Flywheel rear side maintenance platform

性能特点

- 整体焊接式机架，变形量小，最适合精密连续模加工；
- 采用双曲轴逆向传动和抗偏载导轨，提高了机床抗偏载能力；
- 滑块采用四角八面长导轨，导向好，精度高；
- 采用高扭矩湿式摩擦离合器，工作稳定，噪音小，使用寿命长，安全可靠；
- 电动调模，读数精确到0.1mm；
- 采用集中润滑，具有循环指示装置；
- 高安全性，多功能的电子式电控系统；
- 可配装各类自动化周边设备，大大地提高生产率。

Features

- Whole welding, low deformation, especially suitable for processing fine progressive mold;
- Adopts double crankshaft reverse driving and eccentric load resisting guideway to enhance the eccentric load resistance of machine tool;
- Adopts 4-corner 8-face long guideway for sliding block with excellent guiding performance and high accuracy;
- Adopt high torque wet type friction clutch featuring stable operation, low noise, long service life and high safety and reliability;
- Electrical adjusted mold and reading accuracy to 0.1mm;
- Adopts centralized lubrication and is equipped with circulation indication device;
- High safety and multi-function electronic control system;
- Be able to be equipped with various automation peripheral equipment so as to improve the production efficiency.

JW36-315A		JW36-315B		JW36-400A	JW36-400B	JW36-500	JW36-630
S	H	S	H				
3150		3150		4000	4000	5000	6300
7	3.5	7	3.5	8	8	8	8
280	170	280	170	300	300	300	300
30	40	30	40	20	20	20	20
20-35	30-45	20-35	30-45	15-25	15-25	15-25	15-25
550	605	550	605	600	600	650	650
120		120		130	130	130	130
2570		2870		2810	3110	3200	3350
2200 x 900		2500 x 900		2400 x 1000	2700 x 1000	2700 x 1100	2800 x 1200
3- φ 70 x 100		3- φ 70 x 100		3- φ 70 x 100	3- φ 70 x 100	3- φ 70 x 105	3- φ 70 x 115
2500 x 1000		2800 x 1000		2700 x 1100	3000 x 1100	3000 x 1200	3100 x 1300
190		190		200	200	210	220
1285		1285		1340	1340	1340	1480
950 x 460		950 x 460		1000 x 550	1000 x 550	1100 x 600	1200 x 650
37		37		45	45	55	75
2750 x 3600 x 4900		2750 x 3900 x 4900		3250 x 3850 x 5600	3250 x 4150 x 5600	3450 x 4350 x 6100	4000 x 4550 x 5850
0.5							

(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更，恕不另行通知。The contents are subject to change without prior notice.