YW27 系列单动薄板拉伸液压机

Series Sungle Action Hyraulic Press



良好口碑，可靠品质

为了生产新一代液压机，沃得精机不断提升系统品质管控水平，全面强化每道工序，培训每个工位的人员，流程规范，保证优越的品质，赢得使用者的良好口碑。

应用领域

该系列液压机主要用于汽车、拖拉机、机车车辆、船舶、电机、仪表等工业，以及动力工业和航空工业等部门的金属薄板拉伸、弯曲、冲裁、挤压、成型工艺等。对于各种高强度合金板料的拉伸工作也适宜。该系列机床可带移动工作台，并用PLC控制。

Applications

This series machines are designed to perform in the industries such as automobile, tractor, wagon, ship, motor, instrument power equipment and aviation. It can be used for drawing, bending, punching, extruding and forming process It also can be used for drawing of various high strengh alloy plate. This series can be equipped with movable operation panel and controlled by PLC.

选用配置

- 移动工作台
- 油冷却装置
- 打料装置（液压式或机械式）
- 模具快速夹紧机构
- 换模用浮动导轨和滚动托架
- 滑块锁紧机构
- 冲裁缓冲装置
- 上液压垫

Optional Equipments

- Movable operation panel
- Oil cooling device
- Knock out device(hydraulic or mechanical)
- Rapid mold clamping mechanism
- Guide rail and rolling bracket for die change
- Slider locking mechanism
- Blanking buffer device
- Upper hydraulic pad

客户使用现场



技术参数 Specifications		单位	YW27-200	YW27-315	YW27-400	YW27-400A	YW27-500	YW27-630A	YW27-630	YW27-800	YW27-800A
公称力 Nominal Pressure		kN	2000	3150	4000	4000	5000	6300	6300	8000	8000
液压垫力 Hydraulic Cushion Capacity		kN	630	1000	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
滑块行程 Slide Stroke		mm	800	1000	1000	1200	1000	1500	1200	1500	1200
液压垫行程 Stroke Of Hydraulic Cushion		mm	250	250	350	350	300	400	350	400	400
液体最大工作压力 Max Pessure Of Hydraulic		Mpa	25	25	25	25	25	25	25	25	25
开口高度 Open Height		mm	1200	1500	1500	1800	1400	2000	1800	2200	1800
工作台移动距离 Bolster Movement		mm	——	——	1800	2200	2200	2700	2200	2700	2400
滑块尺寸 Slide Size	左右 L x R	mm	1000	2200	2500	3000	3000	4500	3000	4500	3200
	前后 F x B	mm	1000	1600	1600	2000	2000	2500	2000	2500	2200
工作台尺寸 Bolster Size	左右 L x R	mm	1000	2200	2500	3000	3000	4500	3000	4500	3200
	前后 F x B	mm	1000	1600	1600	2000	2000	2500	2000	2500	2200
滑块速度 Slide Speed	快下 Ldle Down	mm/s	120	200	200	250	220	200	220	200	220
	工作 Woking	mm/s	6~15	8~15	6~15	10~25	8~20	6~20	6~20	6~19	6~19
	回程 Return	mm/s	80	150	150	150	160	150	120	140	220
液压垫速度 Hydrauic Cushion Speed	顶出 Ejection	mm/s	60	60	60	60	80	80	80	60	60
	退回 Relurn	mm/s	100	100	100	80	120	100	100	80	80
主电机功率 Motor Power		kW	15	22	30	44	60	67	67	90	90

YW27-800B	YW27-1000	YW27-1000A	YW27-1000B	YW27-1250	YWZ7-1250A	YW27-1600	YW27-1600A	YW27-2000	YW27-2000A	YW27-2500	YW27-3000	YW27-5000
8000	10000	10000	10000	12500	12500	16000	16000	20000	20000	25000	30000	50000
2000	3500	3500	4000	3500	3500	6000	4000	6000	5000	6000	8000	10000
1200	1400	1500	1200	1400	1200	1500	1200	1500	1200	1600	1600	1500
300	400	400	400	350	350	350	300	350	300	400	300	400
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1700	2000	2300	1800	2000	1800	2200	1800	2200	1800	2300	2500	2300
1800	2700	2700	2200	2400	2400	2200	2200	2700	2200	2700	2700	14000
2500	3600	4500	3000	3600	3600	4000	3000	4500	3000	4500	4500	13000
1600	2200	2500	2000	2200	2200	2000	2000	2500	2000	2500	2500	1800
2500	3600	4500	3000	3600	3600	4000	3000	4500	3000	4500	4500	13000
1600	2200	2500	2000	2200	2200	2000	2000	2500	2000	2500	2500	1800
220	250	200	180	180	180	200	200	200	220	200	180	160
6~19	8~20	8~20	8~20	10~25	10~25	7.5~19	7.5~19	6~15	6~15	7~15	8~17	4~10
120	120	120	120	120	120	110	110	110	120	100	100	80
60	60	60	60	60	60	80	80	60	80	60	60	40
100	100	100	80	80	80	110	100	80	100	80	80	60
90	110	110	110	135	135	165	165	165	165	220	275	275

(可根据用户要求定制产品) 本样本内容如有变更，恕不另行通知。The contents are subject to change without prior notice.